

Altivar 340

Validade da campanha: 30 de Novembro de 2020

Campanha de variador de velocidade ATV340



Dedicado a aplicações de elevado desempenho:

- Packaging
- Material Handling
- Material working
- Hoisting

Características do ATV340

O variador ATV340 foi projetado para atender as necessidades dos mais exigentes requisitos de automação e desempenho de produção da máquina combinados com simplicidade na seleção, engenharia e design (integração de automação), comissionamento, produção em massa da máquina e operação da máquina, incluindo serviços para os construtores de máquinas.

O Altivar ATV340 oferece capacidades de automação em tempo real e desempenho superior para aplicações de máquinas industriais:

- Controlo dinâmico e potente do motor para aplicações assíncronas, síncronas e motores de relutância;
- Ciclo de acionamento em tempo real para os mais exigentes requisitos de automação;
- Integração completa em qualquer arquitetura de sistema (CANopen, Profinet, EtherCAT, etc.);
- Safe torque off (STO) com entradas duplas em conformidade com SIL3/PLe para atender a padrões de segurança da máquina;
- Registo de dados, servidor web, digitalização I/O, endereçamento fácil e muitos outros serviços são possíveis com a versão Ethernet, reduzindo o tempo de projeto da máquina e melhorar o funcionamento da máquina.

As soluções MachineStructure da Schneider Electric proporcionam uma grande quantidade de máquinas prontas a usar, Bibliotecas PLCopen-compliant. O SoMachine pode ser usado para desenvolver e configurar uma máquina inteira num único ambiente de software.

O SoMachine fornece bibliotecas de aplicações testadas, validadas e documentadas para o ATV340 com integração perfeita sob esta plataforma.

Condições da Campanha:

Altivar 340– Alimentação trifásica 380...480 V 50/60 Hz			
Referência Opção com Ethernet (E no final da refª) ou sem Ethernet	P(kW)	In(A) Heavy Duty (1)	Preço de campanha
ATV340U07N4(E)	0,75	2,2	Sob. Consulta
ATV340U15N4(E)	1,5	4	Sob. Consulta
ATV340U22N4(E)	2,2	5,6	Sob. Consulta
ATV340U30N4(E)	3	7,2	Sob. Consulta
ATV340U40N4(E)	4	9,3	Sob. Consulta
ATV340U55N4(E)	5,5	12,7	Sob. Consulta
ATV340U75N4(E)	7,5	16,5	Sob. Consulta
ATV340D11N4(E)	11	24	Sob. Consulta
ATV340D15N4(E)	15	32	Sob. Consulta
ATV340D18N4(E)	18,5	39	Sob. Consulta
ATV340D22N4(E)	22	46	Sob. Consulta
ATV340D30N4E	30	61,5	Sob. Consulta
ATV340D37N4E	37	74,5	Sob. Consulta
ATV340D45N4E	45	88	Sob. Consulta
ATV340D55N4E	55	106	Sob. Consulta
ATV340D75N4E	75	145	Sob. Consulta
VW3A1113			Sob. Consulta

(1) Valores indicados para aplicações que exigem uma sobrecarga significativa (até 180% para 2s e 150% para 60s).

Condições da campanha:

- Oferta válida até 30 de Novembro de 2020 na compra de qualquer uma das referências apresentadas neste folheto.
- IVA não incluído.
- Não acumulável com outras campanhas em vigor.